

Крематоры дизельные.

Крематор - это оборудование, предназначенное для сжигания падежа и других органических отходов на животноводческих фермах, ветеринарных клиниках, мясоперерабатывающих цехах, птицефабриках.

Крематор представляет собой камеру, имеющую внутри слой огнеупорного материала (шамотный кирпич, специальный бетон) и оснащенную высокопроизводительной горелкой Lamborghini.

- оснащение автоматическим таймером и датчиком температуры;
- наличие огнеупорной термоизоляционной прокладки;
- огнеупорная обмуровка и изоляция;
- автовоспламенение горелки;
- способ загрузки — вертикальный;
- наличие зольника для удаления пепла;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование	Цена, руб	Макс.загрузка, кг	Расход топлива, л/ч	Вес, кг	Наружные размеры, мм
1	Крематор 50	142 400	50	3	560	1213*800
2	Крематор 100	199 200	100	3	965	1413*880
3	Крематор 200	244 000	200	5	1290	2013*940
4	Крематор 300	279 800	300	7	1910	2110*1070
5	Крематор 500	382 900	500	7	2450	2260*1285
6	Крематор 1000	652 100	1000	11,5	3550	2700*1725
7	Крематор 1500	710 100	1500	2*7	4845	3020*1725
8	Крематор 2000	912 900	2000	2*7	7100	3700*1725
9	Крематор 3000	1 289 700	3000	2*7		5800*1725

Камера дожигания крематора – оборудование, устанавливаемое на дымовую трубу крематора, для более полного сжигания отходящих газов, дыма, сажи и запаха, образующихся при горении отходов. Данное дополнительное устройство позволяет дожигать выделяющиеся продукты сгорания при более высокой температуре, по сравнению со значениями в основной топке утилизатора.

1	Камера дожига (для моделей 50,100, 200,300,500,1000, 1500,2000)	135 650	50	5,1	560	1213*868
2	Камера дожига для модели 3000	189 700	100	5,1	965	1413*965

Дополнительные опции:

- Щит управления для крематоров – **60 100 рублей.**
- Колосники - **3 742 руб/шт.**
- Дутьевый вентилятор (турбонаддув) – **60 100 рублей.**

Цены указаны без учета НДС.

Доставка товара в стоимость не входит.