

Счетчик молока СМ-16



Счетчик молока СМ-16 применяется для группового учета надоя молока, а также при перекачке молока из молочного танка в молоковоз. В счетчике - прозрачный, легко разборный корпус обеспечивающий визуальный контроль его работы и позволяющий, в случае необходимости, производить очистку его измерительного механизма. Имеется возможность калибровки счетчика в производственных условиях. Блок индикации счетчика молока СМ-16 имеет энергонезависимую систему отображения информации, в случае несанкционированного отключения питания - информация на дисплее сохраняется в течении пяти (5) минут.

Техническая характеристика:

Напряжение питания - 220 В / 12 В

Потребляемая мощность - 0,5 Вт

Пропускная способность - до 16 м³/час

Погрешность измерения - 0,5 %

Диаметр патрубков в комплекте: 22 / 30 / 38 / 43 мм.

Отображение информации: Цифровое

Абсолютная погрешность при тарировке: 1 мл.

Счетчик молока поставляется с присоединительными патрубками диаметром: 22 / 30 / 38 / 43 мм. в любом комплекте. Информация отображается на жидкокристаллическом дисплее, в режиме «с плавающей запятой».

Комплект поставки:

1. Первичный преобразователь – 1 шт.
2. Блок индикации – 1 шт.
3. Сетевой адаптер – 1 шт.
4. Саморезы – 8 шт.
5. Кольцевой поддерживающий кронштейн – 1 шт.
6. Хомуты винтовые – 2 шт.
7. Запасные резиновые кольца – 2 шт.
8. Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.
9. Упаковочная коробка – 1 шт.

Цена – 39 000-00 руб.