



Установки для охлаждения молока закрытого типа (ОМЗТ)

Охладители молока закрытого типа имеют термоизолированный резервуар цилиндрической формы с испарителем типа "сэндвич" в нижней его части, электромеханический перемешиватель, цифровую индикацию температуры молока, загрузочный люк. Компрессор Danfoss либо Invotech. Автоматическая мойка, которая входит в базовое оснащение установок, приводится в действие нажатием одной кнопки, осуществляет промывку резервуара по специальной программе, включающей в себя предварительное ополаскивание холодной и горячей водой, промывку щелочью, кислотой и финишное ополаскивание. В состав автоматической мойки входят: электронасос, вращающиеся форсунки и электронный блок управления. Все основные элементы резервуара и его облицовки выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

Технические характеристики

Объем, л.	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000	14000	15000	20000
Минимальное заполнение, л.	200	250	300	300	350	400	500	700	800	1000	1200	1500	2000	3000
Максимальное заполнение, л.	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000	14000	15000	20000
Напряжение питания, В	220	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Время охлаждения молока (часов) при 40% загрузке, от начальной температуры 32°C до конечной 4°C, при температуре окружающей среды +25°C	3,0*													
Потребляемая мощность, кВт	2,2	3,1	3,1	3,4	4,4	5,2	6,0	7,3	11,4	11,9	14,4	17,0	22,4	26,3
Габариты резервуара с перемешивателем и холодильным агрегатом, м														
Длина	2,2	2,4	2,4	2,65	2,9	3,38	3,6	4,14	5,2	5,62	5,62	6,35	6,35	6,42
Ширина	1,3	1,35	1,44	1,5	1,52	1,6	1,74	1,76	1,8	1,86	2,01	2,01	2,08	2,23
Высота	1,45	1,8	1,89	1,95	1,97	2,05	2,19	2,21	2,25	2,31	2,46	2,46	2,53	2,69
Масса резервуара с перемешивателем, кг.	250	290	340	410	440	540	630	710	880	1030	1380	1600	1680	1950
Цена, тыс. руб.	487	538	588	638	689	773	840	958	1 251	1 495	1 865	2 083	2 134	2 789

Доставка, монтажные и пусконаладочные работы в стоимость не входят.